



QUANTUM

MADE IN ITALY

QUANTUM



Macchina plastificatrice bivalente ad alte prestazioni per plastificazione sia con film termoadesivo (DRY) che con adesivi a base acquosa (WET).

Equipaggiamento standard

- * Mettifoldio automatico.
- * Gestine elettronica del sormonto.
- * Registro laterale.
- * Sistema di precalandratura.
- * Calandra riscaldata a fluido.
- * Rullo pressore gommato con movimentazione pneumatica.
- * Tunnel di asciugatura adesivi.
- * Unità di spalmatura.
- * Scambiatore di calore per recupero energetico.

- * Sistema rifilo film motorizzato.
- * Dispositivo di snervatura.
- * Separatore automatico.
- * Sistema compatto lancio e frenatura fogli.
- * Impilatore automatico.

Equipaggiamento opzionale

- * Taglio termico.



Laminating machine for work with precoated thermofilm (DRY) and water base glue (WET).

Standard equipment

- * Automatic feeder.
- * Electronic overlap control.
- * Side lay.
- * Precalender unit.
- * Chromed roll heated by fluid.
- * Pressure roll with pneumatic movement.
- * Drying tunnel.
- * Coating unit.

- * Integrated heat generator and exchanger for maximum energy saving.
- * Motorized film trimming device.
- * Decurling device.
- * Automatic sheet separator.
- * Compact system for sheet accelerating and braking.
- * Automatic stacker.

Optional equipment

- * Thermal knife.



Hochleistungskaschiermaschine geeignet für Thermo (DRY) und Nasskaschierung (WET).

Standardausstattung

- * Automatischer Bogenanleger.
- * Elektronischgesteuerte Überlappung.
- * Seitenregister.
- * Glattekalender für Druckpuderentfernung.
- * Öl beheizte Kaschierkalender.
- * Pneumatische Gegendruckwalze aus spezielle Gummi.
- * Trocknungstunnel.
- * Klebeneinheit.

- * Komplet mit Energiesparendem Heiz und Wechselgenerator.
- * Motorisierte Folienbeschneidevorrichtung.
- * Papierenspannungstange.
- * Automatischer Bogentrenner.
- * Kompakt Bogenabbremsvorrichtung.
- * Automatischer Bogenableger.

Sonderausstattung

- * Heiss Messer.



Machine à plastifier pour film thermoadhésif (DRY) et colle à l'eau (WET).

Équipement standard

- * Margeur automatique.
- * Contrôle électronique du chevauchement.
- * Register latéral.
- * Calandre de dépoussiérage.
- * Rouleau presseur en caoutchouc.
- * Tunnel de séchage.
- * Unité d'encollage.
- * Echangeur de chaleur intégré pour une basse consommation d'énergie.

- * Rognage du film motorisé.
- * Barre de rectification du papier.
- * Séparatrice automatique.
- * Système de freinage des feuilles.
- * Réception automatique.

Équipement optionel

- * Couteau chauffant.



Maquina de laminación bivalente (DRY y WET) para la alta producción.

Equipamiento standard

- * Alimentador automático.
- * Gestión electrónica de la superposición pliegos.
- * Tacón lateral.
- * Precalandra.
- * Calandra calentada por circuito externo de aceite.
- * Rodillo de presión en caoutchouc.
- * Unidad de secado.
- * Unidad de esparcimiento adhesivo.
- * Generador y intercambiador de calor para conseguir el máximo ahorro de energía.

- * Sistema recorte de película.
- * Sistema anti arbaquillamiento.
- * Separador automático.
- * Sistema lonzo y freno pliegos compacto.
- * Apilador automático.

Equipamiento opcional

- * Corte térmico.



Laminadora de alto rendimento mista (Película convencional / Película térmica).

Principais características:

- * Alimentador automático. Pilha alta.
- * Sobreposição controlada eletronicamente.
- * Registro lateral.
- * Pré-Calandra.
- * Cilindro de pressão metálico com controlo de temperatura eletrónico e circulação de fluido hidráulico em circuito fechado.
- * Pressão da calandra ajustada pneumáticamente.
- * Túnel de secagem.
- * Unidade doseadora de cola para película convencional.

- * Unidade de intercambio térmico de alta eficiência energética.
- * Unidade de corte de película.
- * Barra "tira-jeito".
- * Separador de folhas automático.
- * Saída com tambores rotativos-retenção de folha.
- * Saída automática. Pila alta.

Equipamento opcional

- * Corte térmico.

DESCRIPTION	SIZE	SIZE
Max sheet size	105X105	105X145
Min sheet size	28X25	28X25
Max speed	70	70



Tecnomac S.r.l. - Via Borsellino, 10
26020 Bordolano (CR) - ITALY
Tel: +39-0372 54295
E-mail: info@tecnomacitalia.it
Website: www.tecnomacitalia.it